

# TEMPOK テンポック

非接触

検温実施見える化

セルフ検温



体温検知タブレットで多様な設置場面でのリモート検温が可能!  
お客様と従業員の感染防止に貢献します。

・ 簡単セットアップ ・ ラベルデザインのカスタマイズ可能

[ 本体販売価格 ] ¥500,000 (税抜)

[ レンタル料金 / 月額 ] ¥30,000 (税抜)

詳しい情報は下記にお問い合わせください。

【開発元】

iguazu

株式会社イグアス

【販売元】

お問い合わせ



MERCURIUS  
CORPORATION

株式会社メルクリウスコーポレーション  
東京都新宿区高田馬場1-10-19-201

TEL:03-3209-6277 FAX:03-6902-1767  
<https://www.mercurius.co.jp/index.html>

# TEMPOKとは

サーモグラフィー搭載のタブレットとラベルシールプリンターで構成された「TEMPOK(テンポック)」。  
セルフ式で体温検知を行い、正常な体表温度の場合のみラベルシールを発行することで、  
検温確認を見える化するシステムです。

機械に触れることなくシールのみ手にすることができるため、安全で清潔な体温検知の新しい形です。

## TEMPOKをお勧めする3つのポイント

### POINT1 検温の無人化対応

感染経路の1つは、“人との接触”。検温は、検温スタッフとお客様が接近して行います。

TEMPOKは、AIが自動で検温。検温時の人との接触を抑えて、不安を取り除きます。コスト削減につながることも。

### POINT2 検温実施の見える化

検温結果は、その場限りのもの。だからこそ、不安になることも。

「この人きちんと検温したのかな。」「また検温するの？」

TEMPOKは、ラベルシールで検温実施を見える化。ラベルを衣服に貼り付けることで、安心感を与えます。

### POINT3 様々な施設や店舗で活用

規制緩和が進み、人足は少しずつ戻り始めています。しかし、コロナウィルスは依然として蔓延。

Withコロナの中でも、スタッフの皆さん・お客様に安心して過ごしてもらいたい。

TEMPOKは、不特定多数の来場者にも対応可能。様々な店舗や施設で活用できます。



### 約1秒でセルフ検温



画面の前に立つだけで、セルフ検温が可能です。  
マスクを着けたままでもOK!

### ラベルシールを即発行



正常な体表温度の場合「検温OK」のラベルシールに  
日時・測定体温を印字し、発行されます。

### 良く見える所に貼るだけ



ラベルシールを衣服に貼りつけることで、検温実  
施の証明になります。  
衣服に貼れない時はリストバンドなど応用も可  
能です!

### 1秒で検温、異常値の設定も自由です



### 4種類のラベルデザインから選べます



## 料金プラン

※ご導入数量に応じて価格のご相談をお受けいたします。

### ①標準価格

| 対象           | 税抜き価格     | 内容                                                                  |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 標準価格         | ¥500,000  | ・TEMPOK本体<br>(1年センドバック保証付き)<br>・標準ラベルシール<br>11,000枚<br>(2200枚/巻×5巻) |
| 保守料金 (2年目以降) | ¥40,000/年 |                                                                     |

### ②レンタル料金

| レンタル料金 | ¥30,000/月 | ・TEMPOK本体<br>・標準ラベルシール<br>2,200枚 |
|--------|-----------|----------------------------------|
|--------|-----------|----------------------------------|

### ③ラベルシール

| ラベルシール1巻 | ¥6,160 | 1巻2,200枚 |
|----------|--------|----------|
|----------|--------|----------|

## 製品仕様



タブレット



プリンター

| 体温検知タブレット |            | ラベルプリンタ部   |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| ディスプレイ    | 7インチディスプレイ | 印刷方式       | 感熱方式       |
| 誤差        | ±0.3度      | 印刷ヘッド(解像度) | 300dpi     |
| 検知距離      | 0.5~1.0m   | 印字速度       | 最高152mm/秒  |
| 温度検知時間    | 1秒以内       | 電流         | AC100-240V |
|           |            | 周波数        | 50/60 Hz   |
|           |            | 電源         | 2A         |